

Boletim Técnico Colafix Ágil

BT nº: 022 Data: 13/12/2019 Revisão: 01

Produzida a partir de matérias primas rigorosamente selecionadas, o Colafix ágil, Linha Pro, são espaçadores/niveladores e cunhas para nivelamento em aplicação de revestimentos cerâmicos, que garantem praticidade e agilidade para assentamento de revestimentos. Espaçadores disponíveis para juntas de 1; 1,5; 2 e 3 mm, em embalagem com 50 unidades e cunhas para travamento em embalagens com 50 unidades.

Usos:

Indicado para espaçamento e nivelamento entre revestimentos.

Vantagens:

Praticidade; Agilidade; Fácil aplicação e Ótima relação custo/benefício.

Utilização

Coloque os espaçadores nos quatro cantos do revestimento, certificando-se que os revestimentos estejam encostados nos espaçadores/niveladores.

Insira a cunha, e com a mão ou auxílio de alicate de nivelamento de piso, pressione de modo que a cunha fique firme e o revestimento nivelado.

Após o período de secagem (período para início do rejuntamento), conforme indicado na embalagem de argamassa utilizada para o assentamento do revestimento, remova os espaçadores/niveladores e cunhas com um leve chute ou uma leve batida com martelo de borracha, no sentido de fuga.

Atenção, as cunhas podem ser reutilizadas. Para isso, certifique-se que as mesmas estejam em perfeitas condições de uso sem desgaste ou quebras.

Importante:

Cerifique-se que os revestimentos estejam devidamente encostados nos espaçadores/niveladores, para perfeito nivelamento do revestimento.

Observações:

Armazenar em local coberto, seco, ventilado e nas embalagens intactas, elevados do solo sobre estrados, com empilhamento máximo de 1,5 m de altura e afastado de paredes; Garantimos a qualidade dos nossos produtos contra defeitos de fabricação desde que sejam seguidas as instruções de preparo e aplicação de produto, conforme descrito no verso da embalagem, porém não assumimos a responsabilidade sobre o desempenho da obra, uma vez que não possuímos controle direto sobre as condições de aplicação; Informamos que a empresa pode promover alterações nos produtos sempre que necessário, sem prévio aviso; Os produtos devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa; Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes

e o uso de EPI's adequados, incluindo óculos de segurança, proteção respiratória e luvas impermeáveis; **Para maiores informações sobre manuseio e segurança do produto, solicite a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ).**

