

## Boletim Técnico Premium Manta

BT nº: 023 Data: 07/01/2020 Revisão: 01

Produzida a partir de matérias primas rigorosamente selecionadas, a Premium Manta, Linha Pro, é uma manta isolante térmica, bloqueador de goteiras e infiltrações, de fácil aplicação, que bloqueia em mais de 90% o calor vindo do telhado. Disponível em sistema de simples face e dupla face.

### Usos:

**Indicado para** isolamento térmico e bloqueador de goteiras e infiltrações em telhados e paredes.

**Não indicado para** aplicações sobre áreas externas; Exposição direta ao sol.

### Vantagens:

Praticidade; Agilidade; Fácil aplicação e Ótima relação custo/benefício. Disponível em rolos de 1,20 m de altura, para cobrir 10, 25 e 50 m<sup>2</sup>.

### Utilização

Fixe a Premium Manta com grampos ou pregos na estrutura de madeira; Deixe que o produto desça um pouco entre os caibros, formando calha de escoamento. A distância entre a Premium Manta e o telhado, deverá ser de no mínimo 5 cm de altura.

Sobreponha cada faixa, em 10 cm, respeitando sempre a ordem na instalação, que deve iniciar de baixo para cima; Pregue os contra caibros na mesma direção dos caibros, fixando também assim o produto.

Fixe as ripas de acordo com o tipo de telhado que será colocado; Instale as telhas.

**Atenção**, não expor o produto à ação direta do sol.

### Importante:

Certifique-se do transpasse e do sentido correto para aplicação.

### Dados Técnicos:

Produto	Simple Face	Dupla Face
Cor	Alumínio	Alumínio
Espessura (mm)	0,097	0,135
Refletividade (%)	92	96
Gramatura (kg/m <sup>2</sup> )	0,095	0,115

### Observações:

Armazenar em local coberto, seco, ventilado e nas embalagens intactas, elevados do solo sobre estrados, com empilhamento máximo de 1,5 m de altura e afastado de paredes; Garantimos a

qualidade dos nossos produtos contra defeitos de fabricação desde que sejam seguidas as instruções de preparo e aplicação de produto, conforme descrito no verso da embalagem, porém não assumimos a responsabilidade sobre o desempenho da obra, uma vez que não possuímos controle direto sobre as condições de aplicação; Informamos que a empresa pode promover alterações nos produtos sempre que necessário, sem prévio aviso; Os produtos devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa; Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPI's adequados, incluindo óculos de segurança, proteção respiratória e luvas impermeáveis; **Para maiores informações sobre manuseio e segurança do produto, solicite a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ).**

